

Radiální traktorová pneumatika Galaxy Earth **EARTH-PRO RADIAL R-1W**

Strmý úhel žeber ve střední části běhounu umožňuje dobrý jízdní komfort, prodlouženou životnost a vynikající samočistící vlastnosti.

Ploší úhel u ramene pneumatiky pak zase poskytuje nadprůměrný záběr a vylepšuje stabilitu stroje ve svahu.

Speciální vystouplé plošinky mezi žebry dále podporují samočištění a vyhazování bahna při provozu v náročných terénech.

R1-W dezén poskytuje o 20% větší výšku žeber a tím i delší životnost pneumatiky, kterou prodlužuje i speciální složení pryžové směsi použité v této pneumatice.

Pneumatiky Galaxy Earth Pro jsou používány v prvovýrobě například výrobcem traktorů New Holland (CNH) v Itálii.



Nabídka traktorových pneumatik GALAXY

Rozměr	Název	Dezén	Li/Si
280/85R24 (11.2R24)	EARTH-PRO RADIAL 850	R-1W	115A8/115B
380/85R28 (14.9R28)	EARTH-PRO RADIAL 850	R-1W	133A8/133B
420/85R28 (16.9R28)	EARTH-PRO RADIAL 850	R-1W	139A8/139B
420/85R30 (16.9R30)	EARTH-PRO RADIAL 850	R-1W	140A8/140B
420/85R34 (16.9R34)	EARTH-PRO RADIAL 850	R-1W	142A8/142B
460/85R34 (18.4R34)	EARTH-PRO RADIAL 850	R-1W	147A8/147B
460/85R38 (18.4R38)	EARTH-PRO RADIAL 850	R-1W	149A8/149B



Technické parametry

Rozměr	Typ	Ráfek	Váha kg	OD mm	SW mm	TD mm	SLR mm	RC mm	Rychlost km/h	Nosnost kg	Tlak kPa
280/85R24	TL	W10	42	1082	290	39	488	3217	40	1215	160
380/85R28	TL	W12	80	1349	384	45	602	3971	40	2060	160
420/85R28	TL	W15L	96	1407	414	48	625	4122	40	2430	160
420/85R30	TL	W13	96	1468	432	48	655	4323	40	2500	160
420/85R34	TL	W13	109	1572	419	48	714	4709	40	2430	160
460/85R34	TL	W15L	129	1651	478	51	729	4809	40	3075	160
460/85R38	TL	W16L	138	1732	483	51	770	5077	40	3250	160