



MTP Tyres



Heavy-duty OTR tyres for challenging applications!

WB06



- ✓ pneumatika speciálně navržena pro mobilní jeřáby
- ✓ optimalizovaná velikost bloků dezénu zajišťuje plynulou jízdu při mimosilničních aplikacích
- ✓ agresivní samočisticí dezén pneumatiky zajišťuje lepší ovladatelnost také při off road aplikacích



rozměr	TRA kód	nosnost	max. rychlost (km/h)	index zatížení	ráfek	hloubka vzorku (mm)	vnější průměr (mm)	šířka bočnice (mm)	max. nosnost (kg)	max. tlak (kPa)	hmotnost (kg)
385/95R25	E2	***	80	170F	10.00/1.5	24	1369	379	6000	900	145
445/95R25	E2	***	80	176F	11.25/2.0	28	1481	435	6700	900	204
525/80R25	E2	**	80	176F	17.00/2.0	29	1490	520	7750	700	240

WB07



- ✓ pneumatika navržena pro použití v případě graderů
- ✓ agresivní nesměrové bloky vzorku nabízí vysokou trakční kapacitu v měkké a blátivé půdě
- ✓ speciálně navržené bočnice pneumatiky zvyšují její odolnost vůči defektům



rozměr	TRA kód	nosnost	max. rychlost (km/h)	index zatížení	ráfek	hloubka vzorku (mm)	vnější průměr (mm)	šířka bočnice (mm)	max. nosnost (kg)	max. tlak (kPa)	hmotnost (kg)
14.00R24	G2/L2	*	40	153A8	8.00TG	26	1350	360	3650	375	136
16.00R24											

WB08



- ✓ navržena s ohledem na potřeby pevných dumperů
- ✓ agresivní vzorek s velkými centrálními plochami dezénu zajišťuje excelentní trakci a flotaci na povrchu bahnitého charakteru nebo na šterku
- ✓ speciální běhounová směs zabraňuje průřezům a průrazům



rozměr	TRA kód	nosnost	max. rychlost (km/h)	index zatížení	ráfek	hloubka vzorku (mm)	vnější průměr (mm)	šířka bočnice (mm)	max. nosnost (kg)	max. tlak (kPa)	hmotnost (kg)
14.00R25	E4	***	50	169B	10.00/1.5	38	1420	375	5800	700	193
18.00R33	E4/L4	**	50	191B	13.00/2.5	54	1860	478	10900	700	469
			10	199A2	13.00/2.5				13600	550	
24.00R35	E4	**	50	209B	17.00/3.5	65	2175	655	18500	700	774

WB09



- ✓ vyrobena s ohledem na potřeby kloubových dumperů a nakladačů
- ✓ vynikající struktura a hlubší vzorek zlepšují bezpečnost a zvyšují životnost pneumatik
- ✓ ochrana bočnic a flotace jsou zvýšeny díky širším ramenům



rozměr	TRA kód	nosnost	max. rychlost (km/h)	index zatížení	ráfek	hloubka vzorku (mm)	vnější průměr (mm)	šířka bočnice (mm)	max. nosnost (kg)	max. tlak (kPa)	hmotnost (kg)
23.5R25	E3+/ L3+	**	50	185B	19.50/2.5	38	1615	595	9250	525	340
			10	195A2					12150	500	
26.5R25	E3+/ L3+	**	50	193B	22.00/3.0	40	1750	675	11500	525	466
			10	202A2					15000	500	
29.5R25	E3+/ L3+	**	50	200B	25.00/3.5	44	1875	750	14000	525	590
			10	208A2					18000	500	

WB10



- ✓ pneumatika určena speciálně pro potřeby kolových nakladačů
- ✓ nesměrový dezén poskytuje mimořádný záběr a skvělou trakci na kamenitém povrchu
- ✓ vzorek odpuzující kameny a design bočnice chrání proti poškození průrazem



rozměr	TRA kód	nosnost	max. rychlost (km/h)	index zatížení	ráfek	hloubka vzorku (mm)	vnější průměr (mm)	šířka bočnice (mm)	max. nosnost (kg)	max. tlak (kPa)	hmotnost (kg)
23.5R25	L5	**	10	201A2	19.50/2.5	76	1675	595	14500	650	461
26.5R25	L5	**	10	209A2	22.00/3.0	86	1800	675	18500	650	567
29.5R25	L5	**	10	216A2	25.00/3.5	94	1920	750	22400	650	752



WB01



WB02



WB03



WB04



WB05



WB06



WB07



WB08



WB09



WB10



ČEMAT trading, spol. s r.o.
Čs. armády 184
735 51 Bohumín-Pudlov

tel.: +420 596 013 541
fax: +420 596 013 522
e-mail: cemat@cemat.cz

www.em-otr-pneumatiky.cz
www.pasynabagry.cz
www.cemat.cz

příslušenství k manipulační a stavební technice